



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

## ARMMONTEREDE HI 20



### INTELLIGENT LYS KOMFORT

- Energi-effektive lysstofrør teknologi
- Ultra lavblænding, homogent lys med bløde overgange
- Let og nem at justere til din individuelle position
- Ergonomisk formet til arm-justering uden brug af værktøj
- Armaturhoved der forbliver køligt

### TEKNISKE DATA

- Halogenlys
- Farvetemperatur varm hvid 2.800 K (23 W) eller 3.000 K (20W)
- Belysningsvinkler 10°, 24°, 36° eller 60°
- Sort armaturhoved af aluminium og plastik med glasskærm
- Armaturarm med lille friktion
- Kontakten i armaturhovedet
- IP20 tætningsgrad; klasse III beskyttelse (uden transformer) eller klasse I (med transformer)
- Leveres med 1,5 m netledning med eller uden EU-stik (230V)
- Muligheder for forskellige beslag og forstørrelsesdioptrier som tilbehør

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# ARMMONTEREDE HI20

FORBRUG	BETJENINGS ENHED	TILSLUTNINGS EFFEKT	SPECIEL FUNKTION	$E_m/E_{max}^*$	MODEL	ARTIKEL
1 x halogenlys	Integreret transformer	230V; 50/60 Hz	10 ° belysnings vinkel	2.268/23.200 lx <sup>1</sup>	HIBF 20 N	<a href="#">112 376 000 - 000 608 35</a>
1 x halogenlys 21,2 W			24 ° belysnings vinkel	2.504/7.375 lx <sup>11</sup>	HIBF 20 N	<a href="#">112 376 001 - 000 676 09</a>
1 x halogenlys			36 ° belysnings vinkel	1.970/3.126 lx <sup>1</sup>	HIBF 20 N	<a href="#">112 376 002 - 000 683 22</a>
1 x halogenlys			60 ° belysnings vinkel	1.182/1.598 lx <sup>1</sup>	HIBF 20 N	<a href="#">112 376 003 - 000 683 23</a>
1 x halogenlys	--	12 V; AC/DC	24 ° belysnings vinkel	2.504/7.375 lx <sup>1</sup>	HIBF 20 S	<a href="#">112 377 005 - 000 683 28</a>
1 x halogenlys		24 V; AC/DC	10 ° belysnings vinkel	1.619/14.398 lx <sup>1</sup>	HIBF 20 S	<a href="#">112 377 008 - 000 608 53</a>
1 x halogenlys 23 W			24 ° belysnings vinkel	1.683/7.082 lx <sup>1</sup>	HIBF 20 S	<a href="#">112 377 009 - 000 903 11</a>
1 x halogenlys 20 W			36 ° belysnings vinkel	1.553/3.055 lx <sup>1</sup>	HIBF 20 S	<a href="#">112 377 012 - 000 903 34</a>

\*  $E_m$  = medium belysningsstyrke;  $E_{max}$  = maksimal belysningsstyrke Måleområde 30 cm x 30 cm /måleafstand 50cm  
Fås også som drejelig hovedarmatur og fleksarm armatur

Klik artikelnr til at se databladene

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005