



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

MULTIMETRE KM030



- Professionelle kan udføre målinger, der ikke er muligt med traditionelle instrumenter
- Let læselig LCD-skærm som viser både tal og symboler

16 mm høje LCD display med baggrundsllys

DC Spænding	400mV, 4V, 40V, 400V, 750V
AC Spænding	400mV, 4V, 40V, 400V, 750V
DC Strøm	400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
AC Strøm	400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Frekvens	10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz
Arbejds cyklus	0.1-99,9%
Modstand	400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Lux	4.000-40.000 Lux
Kapacitet	40nF-100 µF
dB	40-100 dB
RH Fugtighed	20-95%
Kontinuitet	•))) R < 40Ω
Maksimal Spænding	1000 V AC/DC
Block Værdi	Data Hold Max Hold
Automatisk Sluk	30 min
Strømforsyning	3 x 1.5V AAA batterier
Diode Test	→+
Temperatur	Termoelement -20 + 1000°C
Temperatur	Indbygget Sensor -20 + 40°C



IEC EN 61010-1
CAT. III 600V

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk