



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# RØRARMATUR

## LumoLED K3

### TEKNISK DATA

Driftsspænding:	230 V AC / 50 Hz
Angiven normal udgangseffekt:	6 W
Omgivende temperatur:	-5°C - maks 40°C
Tætningsgrad:	IP54
Beskyttelsesklasse:	SK II
Vægt	0,62 kg
Beskyttelsesrør:	Polycarbonat
Type Belysning:	Rørarmatur
Anvendelsesområde:	Industriel sektor



### LYSKILDER

Livstid:	30.000 timer
Farvegengivelse:	RA > 80
Energieffektivitetsklasse:	A++
Lysstrøm:	700 lm
Lyseffektivitet:	116 lm/W
Lys farve:	4.000 K

### ELEKTRISK TILSLUTNING

Type forbindelse: Åbn kabelenden,  
7m forbindelseskabel

### STANDARDER

EN55015:2016-04; EN60598-1: 2015-10;  
EN62031:2015-09; EN61000-4-4:2013-4;  
EN61000-3-2:2015-3; EN61000-4-5:2015-03;  
EN61000-3-3:2014-03

### FUNKTIONER

- Robust, kompakt og effektiv
- Pladsbesparende installation på grund af slank design
- Lav vedligeholdelse og service-venlig
- Modstandsdygtig over for de mest almindelige kølevæsker og smøremidler
- Enkel installation og om nødvendigt udskiftelig.

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# RØRARMATUR LumoLED K3

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSERØR	LÆNGDE (mm)	FORBINDELSE
LumoLED K3	6 W	230 V AC	700	Polycarbonat	296x40	Åbn kabelenden

## DIMENSIONER



# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005