



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DREJELIGT HOVED HI20

PRÆCIS MASKINE BELYSNING

- Stærkt lys
- Nem og hurtig positionering
- Praktisk on/off fra din arbejdsposition
- Varianter med smalle eller brede belysningsvinkler
- Nemt at skifte lampe

TEKNISK DATA

- Halogenlys
- Farvetemperatur varm hvid 2.800 K (23W) eller 3.000 K (20 W)
- Belysningsvinkler 10°, 24°, 36° eller 60°
- Sort armaturhoved af aluminium og plast, glasskærm
- Drejeligt hoved for individuel justering
- Kontakt i armaturhoved
- IP20 tætningsgrad, klasse III beskyttelse (uden transformere/netledning) og II (med transformere netledning)
- Leveres med 2,5 m netledning
- Forskellige befæstigelsesformer som tilbehør



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DREJELIGT HOVED HI20

FORBRUG	TILSLUTNINGS EFFEKT	SPECIEL FUNKTION	E_m/E_{max}^*	MODEL	ARTIKEL
1 x halogen	konv transformere, 230 V; 50/60 Hz		2.504/7.375 lx	HIXF 20 N	112 410 001 - 000 697 98
1 x halogen	konv transformere, 230 V; 50/60 Hz		2.268/23.200 lx	HIXF 20 N	112 410 000 - 000 697 87
1 x halogen	konv transformere, 230 V; 50/60 Hz		1.970/3.126 lx	HIXF 20 N	112 410 002 - 000 697 99
1 x halogen	konv transformere, 230 V; 50/60 Hz		1.182/1.598 lx	HIXF 20 N	112 410 003 - 000 698 00
1 x halogen	uden 12 V; AC/DC	24 °	2.504/7.375 lx	HIXF 20 S	112 381 005 - 000 664 37
1 x halogen	uden 24 V; AC/DC	10 °	1.619/14.398 lx	HIXF 20 S	112 381 008 - 000 679 24
1 x halogen 23 W	uden 24 V; AC/DC	24 °	1.683/7.082 lx	HIXF 20 S	112 381 009 - 000 903 40
1 x halogen 23 W	uden 24 V; AC/DC	36 °	1.553/3.055 lx	HIXF 20 S	112 381 010 - 000 903 42
1 x halogen	elektronisk transformere 230V; 50/60 Hz		2.268/23.200 lx	HIXF 20 N	112 391 010 - 000 673 44
1 x halogen	elektronisk transformere 230V; 50/60 Hz		2.504/7.375 lx	HIXF 20 N	112 391 001 - 000 684 66
1 x halogen	elektronisk transformere 230V; 50/60 Hz		1.970/3.126 lx	HIXF 20 N	112 391 002 - 000 684 72
1 x halogen	elektronisk transformere 230V; 50/60 Hz	24 °	1.182/1.598 lx	HIXF 20 N	112 391 003 - 000 684 77
1 x halogen	uden 12 V; AC/DC	10 °	2.504/7.375 lx	HIXF 20 S	112 382 005 - 000 684 40
1 x halogen 23 W	uden 24 V; AC/DC	24 °	1.619/14.398 lx	HIXF 20 S	112 382 008 - 000 679 09
1 x halogen 23 W	uden 24 V; AC/DC	36 °	1.683/7.082 lx	HIXF 20 S	112 382 009 - 000 903 56
1 x halogen	uden 24 V; AC/DC		1.553/3.055 lx	HIXF 20 S	112 382 010 - 000 903 57

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 30 cm x 30 cm /måleafstand 50cm
Fås også som fleksarm og arm monterede.

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005