



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR LINURA.maxx



TEKNISKE DATA

- LED teknologi
- Farvetemperatur neutral hvid 5.000 K
- Farvegengivelsen CRI (Ra) > 80
- Strålevinkel 90°
- Blændfri teknologi: direkte stråle via en diffus linse
- Grundlegeme lavet af aluminium, linse lavet af PMMA, sidedele lavet af glasfiberforstærket PA
- Maksimum omgivelsestemperatur $T_{a_{max}}$: 50° C
- LED levetid (L70 B50) > 60.000 timer
- IP54 tætningsgrad, klasse III beskyttelse
- Tilslutning via M12-connector, A-coded
- Strømforsyning: 22-26 VDC
- Kontrol: d
- Certifikater: CE, cETLus, Digitale indgange eller IO-link

Særlige funktioner:

Gennemfortrådet til elektrisk sammenkobling af flere armaturer (varianter)

Avanceret pakke (varianter)

- Dæmpningsfunktion: gradvis dæmpning i 8 trin fra 100 til 0%
- Koblingsfunktion: styring af et tilsluttet RGB-armatur via samme tildeling (med gennemkobling)
- Beskyttelsesfunktion: automatisk dæmpning, når temperaturen overskrides

IO-Link interface (varianter)

- Fotofunktioner: dæmpbar kontinuerlig, blinkende, vejtrækning
- Beskyttelsesfunktion: automatisk dæmpning, når temperaturen overskrides
- Diagnostiske oplysninger: Overtemperatur, driftstid, resterende levetid
- Fejlmeddelelser: Overspænding, overtemperatur

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup


Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR LINURA.maxx



0195 mm
0335 mm
0475 mm
0615 mm
0755 mm
0895 mm



LINURA.edge					
FORBRUG	SPECIEL FUNKTION	DIMENSIONER (mm)	E_m / E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
5,0 W	IO-Link	195	167/225 lx ¹	LMA 500/850/BS	114110000 - 00804046
9,0 W	IO-Link	335	332/4459 lx ¹	LMA 1000/850/BS	114113000 - 00804049
13,0 W	IO-Link	475	493/657 lx ¹	LMA 1500/850/BS	114116000 - 00804052
17,0 W	IO-Link	615	648/856 lx ¹	LMA 2000/850/BS	114119000 - 00804055
21,0 W	IO-Link	755	796/1.042 lx ¹	LMA 2500/850/BS	114122000 - 00804058
25,0 W	IO-Link	895	935/1.212 lx ¹	LMA 3000/850/BS	114125000 - 00804061
5,0 W	avanceret pakke	195	167/225 lx ¹	LMA 500/850/MS	114111000 - 00804047
9,0 W	avanceret pakke	335	332/4459 lx ¹	LMA 1000/850/MS	114114000 - 00804050
13,0 W	avanceret pakke	475	493/657 lx ¹	LMA 1500/850/MS	114117000 - 00804053
17,0 W	avanceret pakke	615	648/856 lx ¹	LMA 2000/850/MS	114120000 - 00804056
21,0 W	avanceret pakke	755	796/1.042 lx ¹	LMA 2500/850/MS	114123000 - 00804059
25,0 W	avanceret pakke	895	935/1.212 lx ¹	LMA 3000/850/MS	114126000 - 00804062
5,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	195	167/225 lx ¹	LMA 500/850/MST	114112000 - 00804048
9,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	335	332/4459 lx ¹	LMA 1000/850/MST	114115000 - 00804051
13,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	475	493/657 lx ¹	LMA 1500/850/MST	114118000 - 00804054
17,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	615	648/856 lx ¹	LMA 2000/850/MST	114121000 - 00804057
21,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	755	796/1.042 lx ¹	LMA 2500/850/MST	114124000 - 00804060
25,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	895	935/1.212 lx ¹	LMA 3000/850/MST	114127000 - 00804063

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup


Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR LINURA.edge



0195 mm	
0335 mm	
0475 mm	
0615 mm	
0755 mm	
0895 mm	
1035 mm	
1175 mm	
1315 mm	
1455 mm	



LINURA.edge					
FORBRUG	SPECIEL FUNKTION	DIMENSIONER (mm)	E_m / E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
2,5 W	avanceret pakke	195	91/126 lx ¹	LEA 300/850/MS	114080000 - 00803510
5,0 W	avanceret pakke	335	181/249 lx ¹	LEA 600/850/MS	114082000 - 00803512
7,5 W	avanceret pakke	475	268/367 lx ¹	LEA 900/850/MS	114084000 - 00803550
10,0 W	avanceret pakke	615	353/477 lx ¹	LEA 1200/850/MS	114086000 - 00803552
12,5 W	avanceret pakke	755	433/578 lx ¹	LEA 1500/850/MS	114088000 - 00803555
15,0 W	avanceret pakke	895	508/671 lx ¹	LEA 1800/850/MS	114090000 - 00803570
17,5 W	avanceret pakke	1.035	577/753 lx ¹	LEA 2100/850/MS	114092000 - 00803585
20,0 W	avanceret pakke	1.175	642/825 lx ¹	LEA 2400/850/MS	114094000 - 00803612
22,5 W	avanceret pakke	1.315	699/888 lx ¹	LEA 2700/850/MS	114096000 - 00803618
25,0 W	avanceret pakke	1.455	751/942 lx ¹	LEA 3000/850/MS	114098000 - 00803703
2,5 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	195	91/126 lx ¹	LEA 300/850/MST	114081000 - 00803511
5,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	335	181/249 lx ¹	LEA 600/850/MST	114083000 - 00803513
7,5 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	475	268/367 lx ¹	LEA 900/850/MST	114085000 - 00803551
10,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	615	353/477 lx ¹	LEA 1200/850/MST	114087000 - 00803553
12,5 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	755	433/578 lx ¹	LEA 1500/850/MST	114089000 - 00803561
15,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	895	508/671 lx ¹	LEA 1800/850/MST	114091000 - 00803583
17,5 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	1.035	577/753 lx ¹	LEA 2100/850/MST	114093000 - 00803611
20,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	1.175	642/825 lx ¹	LEA 2400/850/MST	114095000 - 00803615
22,5 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	1.315	699/888 lx ¹	LEA 2700/850/MST	114097000 - 00803632
25,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	1.455	751/942 lx ¹	LEA 3000/850/MST	114099000 - 00803705

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR LINURA.edge+RGB

LINURA.edge					
FORBRUG	SPECIEL FUNKTION	DIMENSIONER (mm)	E_m/E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
3,0 W		195	91/126 lx ¹	LEA 300/850/S	114033000 - 00801340
6,0 W		335	181/249 lx ¹	LEA 600/850/S	114035000 - 00801346
9,0 W		475	268/367 lx ¹	LEA 900/850/S	114037000 - 00801349
12,0 W		615	353/477 lx ¹	LEA 1200/850/S	114039000 - 00801355
15,0 W		755	433/578 lx ¹	LEA 1500/850/S	114041000 - 00801360
18,0 W		895	508/671 lx ¹	LEA 1800/850/S	114043000 - 00801374
21,0 W		1.035	577/753 lx ¹	LEA 2100/850/S	114045000 - 00801392
24,0 W		1.175	642/825 lx ¹	LEA 2400/850/S	114047000 - 00801394
27,0 W		1.315	699/888 lx ¹	LEA 2700/850/S	114049000 - 00801397
30,0 W		1.455	751/942 lx ¹	LEA 3000/850/S	114051000 - 00801409
3,0 W	gennemfortrådet	195	91/126 lx ¹	LEA 300/850/ST	114032000 - 00801320
6,0 W	gennemfortrådet	335	181/249 lx ¹	LEA 600/850/ST	114034000 - 00801344
9,0 W	gennemfortrådet	475	268/367 lx ¹	LEA 900/850/ST	114036000 - 00801348
12,0 W	gennemfortrådet	615	353/477 lx ¹	LEA 1200/850/ST	114038000 - 00801350
15,0 W	gennemfortrådet	755	433/578 lx ¹	LEA 1500/850/ST	114040000 - 00801356
18,0 W	gennemfortrådet	895	508/671 lx ¹	LEA 1800/850/ST	114042000 - 00801366
21,0 W	gennemfortrådet	1.035	577/753 lx ¹	LEA 2100/850/ST	114044000 - 00801380
24,0 W	gennemfortrådet	1.175	642/825 lx ¹	LEA 2400/850/ST	114046000 - 00801393
27,0 W	gennemfortrådet	1.315	699/888 lx ¹	LEA 2700/850/ST	114048000 - 00801396
30,0 W	gennemfortrådet	1.455	751/942 lx ¹	LEA 3000/850/ST	114050000 - 00801408



0195 mm ☐
0335 mm ☐
0475 mm ☐
0615 mm ☐



LINURA.edge RGB					
FORBRUG	SPECIEL FUNKTION	DIMENSIONER (mm)	E_m/E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
3,0 W	Lysstrøm 70 lm	195		LEA 100/RGB/S	114052000 - 00802116
6,0 W	Lysstrøm 140 lm	335		LEA 200/RGB/S	114053000 - 00802117
9,0 W	Lysstrøm 210 lm	475		LEA 300/RGB/S	114054000 - 00802118
12,0 W	Lysstrøm 280 lm	615		LEA 400/RGB/S	114055000 - 00802119

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk